HERLI-RAPID SR

Produit de nettoyage et de désinfection pour piscines, industries et bâtiments

COMPOSITION

HERLI-RAPID SR est une combinaison d'acides organiques et minéraux. Il contient des agents mouillants, des inhibiteurs et un désinfectant spécifique.

DOMAINE D'APPLICATION

Nettoyage des

- carrelages et pavements
- matières plastiques
- revêtements émail résistant à l'acide
- verres
- toits vitrés
- peintures
- enduits au ciment
- pierre de taille
- bétons bruts de décoffrage
- de l'acier inox sans décoloration...

HERLI-RAPID SR

- dissout les dépôts de calcaire, fer, etc...
- élimine les graisses, les algues, les champignons

EMPLOI

HERLI-RAPID SR agit presque toujours seul, sans aide mécanique. Un nettoyage efficace dépend surtout de la durée d'application (c'est-à-dire du temps de contact).

En cas d'encrassement opiniâtre et pour un nettoyage approfondi, employer le produit HERLI-RAPID SR pur ou dilué à l'eau (proportion : 1:1 à 1:3).

Pour un nettoyage normal et régulier, on peut travailler avec des dilutions de l'ordre de 1:5 à 1:10. Cette dilution est fonction du degré d'encrassement.

Pour le nettoyage des surfaces importantes, nous préconisons l'utilisation de nos pulvérisateurs HERLIMAT et une éponge pour le nettoyage des objets.

NOTA

- Pour le nettoyage des carrelages et pavements, bien humidifier les joints à l'eau avant l'application du HERLI-RAPID SR.
- Pour le nettoyage des bétons enduits, il est nécessaire de bien mouiller les surfaces.

Après tout nettoyage, il est impératif de rincer abondamment à l'eau froide pour neutraliser les surfaces et évacuer les restes du produit.

Nous recommandons le port de gants en caoutchouc pour les peaux sensibles.

Les précautions d'usage concernant la manipulation d'acides sont à respecter.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect du mode d'emploi.

PROPRIETES PARTICULIERES

Grâce à son action désinfectante, le HERLI-RAPID SR peut être utilisé dans les saunas, vestiaires-cabines des piscines, hôpitaux, etc...

EMBALLAGE

Bidon en matière plastique de 22 kg ou 5 kg

REFERENCE

HERLI-RAPID SR	Réf B113000275	22 kg
	Réf B113000050	5 kg

HERLI FRANCE SARL au Capital de 1.000.000 F
http : //www.herli-france.com / info@herli-france.com

16, rue Desaix - B.P. 17 - F-67451 MUNDOLSHEIM CEDEX
Tél. 03 88 18 41 20 - Fax 03 88 81 93 83